

Erdbandstahl, feuerverzinkt Z300 / Z500		
Güte S185/S235JRG2, DD11/DD12,DD13		
Abmessung	Ringgewicht (kg / mtr)	Zinkauflage
30 x 3,5	50 / 60	Z300/Z500

Bandstahl aus Edelstahl		
Ringgewicht (kg / mtr)	Abmessung	Werkstoff
50 / 60	30 x 3,5	V2a / 1.4301
30 x 3,5	50 / 60	V4a / 1.4571

Kunststoff - Abstandshalter (DINKI)			
Für senkrechte und waagrechte Bewehrung			
Geeignet für Eisen von 4 - 12 mm			
Typenbeschreibung	Eisen - durchmesser	Beutelinhalt	Sackinhalt
Plastik Sterne 20 mm	4 - 12 mm	500	4000,00
Plastik Sterne 25 mm	4 - 12 mm	500	2500,00
Plastik Sterne 30 mm	4 - 12 mm	250	1500,00
Plastik Sterne 35 mm	4 - 12 mm	200	1000,00
Plastik Sterne 40 mm	4 - 12 mm	125	750,00
Plastik Sterne 50 mm	4 - 12 mm	100	400,00

Keilverbinder, stabile Ausführung	
Aus Stahl verzinkt, für Band- und Runderder	
Klemmbereiche	Verpackungseinheit
Flach 30 - 40 mm / Flach 30 - 40 mm	25 Stück
Flach 30 - 40 mm / Rund 10 mm	25 Stück

Zweifach - bzw. Dreifach - Klemmverbindung, normale Ausführung	
Aus Edelstahl W.-Nr. 4571/V4a Schrauben und Muttern M8	
Klemmbereiche	Verpackungseinheit
Flach 30 / 30 mm	25 Stück
Rund 8 - 10 mm / Rund 8 - 10 mm	25 Stück
Rund 8 - 10 mm / Flach 30 mm	25 Stück

Verpackungsbandstahl mit arrondierten Kanten	
Stärken	Breiten
0,50 mm	16,00 mm
0,50 mm	19,00 mm

Verzinkter Blitzableiterdraht in Ringen		
Abmessung	Ausführung	Gewicht / Ring
10 mm	Z 350 (49 m μ)	ca. 52 kg
10 mm	Z 350 (49 m μ) kunststoffummantelt	ca, 50 kg

Verzinktes Spaltband (Fugenblech)	
Lieferung in Ringen a ca. 30 Meter	
Abmessung	KG / Ring
100 x 0,6 mm	19
150 x 0,6 mm	22
200 x 0,6 mm	31

Drunterleiste IV			
mit seitlicher, bogenförmiger Aussparung. Nennlänge ca. 2,0 Meter			
Betondeckung mm	Lieferlänge Meter	Meter je Bund	Meter je Palette
15,00	2,00	100,00	8000,00
20,00	2,00	100,00	5600,00
25,00	2,00	100,00	4000,00
30,00	2,00	100,00	3500,00
35,00	2,00	60,00	2880,00
40,00	2,00	60,00	2400,00
50,00	2,00	60,00	1680,00

Bewehrungsschraubanschluß Typ HBS	
aus Betonstahl BSt 500 S	
Muffenstäbe Typ HBS-A/B	
Durchmesser und Länge in mm	
Typ/Bezeichnung Durchmesser/Länge	Gewicht kg/Stück
HBS-B 12/400	0,42
HBS-B 12/570	0,56
HBS-B 12/800	0,76
HBS-B 12/1500	1,39
HBS-B 14/400	0,56
HBS-B 14/660	0,86
HBS-B 14/930	1,19
HBS-B 14/1500	1,88
HBS-B 16/400	0,74
HBS-B 16/1020	1,69
HBS-B 16/1440	2,35
HBS-B 16/2000	3,24
HBS-B 20/400	1,15
HBS-B 20/1280	3,27
HBS-B 20/1800	4,56
HBS-B 20/3000	7,52
HBS-B 25/400	1,84
HBS-B 25/1600	6,38
HBS-B 25/2260	8,92
HBS-B 25/3600	14,08
HBS-B 28/400	2,32
HBS-B 28/1790	8,94
HBS-B 28/2530	12,51
HBS-B 28/3600	17,68

Garnitur (komplett) Typ HBS + HBS D

Durchmesser und Länge in mm	
Typ/Bezeichnung Durchmesser/Länge	Gewicht kg/Stück
HBS-C 12/400	0,80
HBS-C 12/570	1,08
HBS-C 12/800	1,49
HBS-C 12/1500	2,73
HBS-C 14/400	1,08
HBS-C 14/660	1,68
HBS-C 14/930	2,33
HBS-C 14/1500	3,71
HBS-C 16/400	1,41
HBS-C 16/1020	3,33
HBS-C 16/1440	4,65
HBS-C 16/2000	6,42
HBS-C 20/400	2,22
HBS-C 20/1280	6,47
HBS-C 20/1800	9,04
HBS-C 20/3000	14,97
HBS-C 25/400	3,53
HBS-C 25/1600	12,62
HBS-C 25/2260	17,70
HBS-C 25/3600	28,02
HBS-C 28/400	4,44
HBS-C 28/1790	17,68
HBS-C 28/2530	24,83
HBS-C 28/3600	35,16