

### Geschweißte Stahlrohre

#### DIN 2458/1626 St. 37-2

Abmessungen in mm	Gewicht kg/m		Abmessung in mm	Gewicht kg/m
30,0 x 2,6	1,76		133,0 x 4,0	12,70
33,7 x 2,6	1,99		139,7 x 3,6	12,10
38,0 x 2,6	2,27		139,7 x 4,0	13,40
42,4 x 2,6	2,55		159,0 x 4,0	15,30
44,5 x 2,6	2,69		159,0 x 4,5	17,10
48,3 x 2,6	2,93		168,3 x 4,0	16,20
51,0 x 2,6	3,10		168,3 x 4,5	18,20
57,0 x 2,3	3,10		193,7 x 4,0	18,70
57,0 x 2,9	3,87		193,7 x 4,5	21,00
60,3 x 2,3	3,29		193,7 x 5,6	26,00
60,3 x 2,9	4,11		219,1 x 4,5	23,80
63,5 x 2,9	4,33		219,1 x 5,9	31,00
70,0 x 2,6	4,32		219,1 x 6,3	33,10
70,0 x 2,9	5,24		244,5 x 5,0	29,50
76,1 x 2,6	4,71		273,0 x 5,0	33,00
76,1 x 2,9	5,24		273,0 x 6,3	41,40
82,5 x 3,2	6,26		323,9 x 5,6	44,00
82,5 x 7,1	13,20		323,9 x 7,1	55,50
88,9 x 2,9	6,15		355,6 x 5,6	48,30
88,9 x 3,2	6,76		406,4 x 6,3	62,20
101,6 x 2,9	7,06		457,0 x 6,3	70,00
101,6 x 3,6	8,70		508,0 x 6,3	77,90
108,0 x 2,9	7,52		610,0 x 6,3	93,80
108,0 x 3,6	9,27		711,2 x 7,1	124,00
114,3 x 3,2	8,77		812,2 x 8,0	158,00
114,3 x 3,6	9,83		914,4 x 10,0	223,00
133,0 x 3,6	11,50		1016,0 x 10,0	248,00

### Geschweißte Konstruktionsrohre

#### DIN 1615 St. 37-2

Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Außen - Ø mm	21,25	26,75	33,50	42,25	48,25	60,00
Wanddicke mm	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50
kg/m	0,96	1,23	1,91	2,47	2,84	3,59

### Geschweißte Geländerrohre

#### DIN 1615 St. 37-2

Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Außen - Ø mm	21,25	26,75	33,50	42,25	48,25	60,00
Wanddicke mm	1,75	1,75	2,00	2,00	2,00	2,00
kg/m	0,80	1,00	1,50	2,00	2,00	2,80